

Minimumskrav - køkken

Afdeling 3 – Rundegård	
Inventar	<ul style="list-style-type: none"> Nye skabe og ny bordplade er mindst i samme antal som eksisterende Underskabe skal have standardmål på 6 M (60cm modul) Færdig højde til bordplade skal være 91,4 cm Det tilrådes at have mindst 1,2m fri bordplade Der skal minimum være et modul med bestikskuffe I alle skuffer ligges en gummimåtte Tilpasningsstykker skal fordeles jævne og lukkes for oven og for neden. Der forberedes til opvaskemaskine med udskæringer i sokkel og forstærkes så de kan bære bordpladen Kan indrettes med indbygningsovn og nedfældes kogesektion Over og bag komfur/kogesektion monteres stink plade/fliser Sektion til køleskab skal passe til et standard køleskab på 60*190cm
Materialer	<ul style="list-style-type: none"> Overflader skal være vedligeholdelsesvenlige Overflader af naturtræ, metal eller sten er ikke tilladt
Tømrer	<ul style="list-style-type: none"> Nedtagning af køkkeninventar Fugning langs kanter
Murer	<ul style="list-style-type: none"> Nødvendige pudsreparationer. Fliser om ønsket over køkkenborde (og ned bag komfur). I stedet for fliser kan der opsættes en anden vedligeholdelsesfri og rengøringsvenlig beklædning.
El	<ul style="list-style-type: none"> Strøm for komfur, køleskab og opvaskemaskine (inkl. demontering og genmontering). Etablering af ekstra gruppe for stikkontakter i køkken – udbyg til Hpfi-relæ og monter nyt kabinet på sikringen. Lysarmatur under overskabe og disponibelt lampeudtag ved loft. Min. 4 disponible stikkontakter over bordplade. Udskiftning af rammer og tangenter på eksisterende stikkontakter.
Maler	<ul style="list-style-type: none"> Opsætning af væv, maling af vægge, loft, træværk og rør.
VVS	<ul style="list-style-type: none"> Forberedelse for opvaskemaskine. Blandingsbatteri og køkkenvask.
Gulv	<ul style="list-style-type: none"> Evt. kan linoleum udlagt på hårdmasonit plade. Føres helt under komfur m.m.