

Minimumskrav - køkken

Afdeling 4 – Frederiksparken	
Inventar	- Nye skabe og ny bordplade er mindst i samme antal som eksisterende - Underskabe skal have standardmål på 60 cm - Det skal være muligt at indpasse et køleskab på 60*190cm - Færdig højde til bordplade skal være 90 - 91,4 cm - Det tilrådes at have mindst 1,2m fri bordplade - Der skal minimum være et modul med bestikskuffe - I alle skuffer ligges en gummimåtte - Tilpasningsstykker skal fordeles jævne og lukkes for oven og for neden. - Der forberedes til opvaskemaskine med udskæringer i sokkel og forstærkes så de kan bære bordpladen - Kan indrettes med indbygningsovn og nedfældes kogesektion - Over og bag komfur/kogesektion monteres stink plade/fliser
Materialer	- Overflader skal være vedligeholdelsesvenlige - Overflader af naturtræ, metal eller sten er ikke tilladt
Tømrer	- Nedtagning af køkkeninventar - Fugning langs kanter
Murer	- Nødvendige pudsreparationer. - Fliser om ønsket over køkkenborde (og ned bag komfur). - I stedet for fliser kan der opsættes en anden vedligeholdelsesfri og rengøringsvenlig beklædning.
El	- Elinstallation for komfur, køleskab og opvaskemaskine (inkl. demontering og genmontering). - Etablering af ekstra gruppe for stikkontakter i køkken – udbyg til Hpfi-relæ og monter nyt kabinet på sikringen. - Lysarmatur under overskabe og disponibelt lampeudtag ved loft. - Min. 4 disponible stikkontakter over bordplade. - Udskiftning af rammer og tangenter på eksisterende stikkontakter.
Maler	Opsætning af væv, maling af vægge, loft, træværk og rør.
VVS	- Forberedelse for opvaskemaskine. - Blandingsbatteri og køkkenvask.
Gulv	Evt. kan linoleum udlagt på hårdmasonit plade. Føres helt under komfur m.m.